

BCS 660 HY WS PS Honda GX390 ALPS, 5.00

X10" hjul

Produktnummer: 8H6CK031

BCS 660 HY WS PowerSafe er en slåmaskin med hydrostatisk girkasse og assistert hydraulisk servostyring. Slåmaskinen kan leveres med en Honda GX390 Alps bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk

BCS 660 HY WS PowerSafe er en motorslåmaskin med hydrostat og assistert hydraulisk servostyring. Det er den eneste hydrostatiske motorslåmaskinen i verden som er utstyrt med en patentert PowerSafe hydraulisk clutch med flere stålplater i oljebad, og som er koblet direkte til motoren. Den ergonomiske utformingen av spakene, sammen med den høye hastigheten og maskinens bremseevne, sikrer enkel manøvrering og en total og trygg styring av maskinen selv i de tøffeste forhold. Maskinen har to hastighetsområder (sakte/rask) som styres av brukeren med en mekanisk kontroll på styret. Utstyrt med en automatisk parkeringsbrems med manuell utløsermekanisme for tvungne manøvrer. Maskinen leveres med en Honda GX390 Alps bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk. Allsidigheten av maskinen er garantert av ubegrenset med valgmuligheter, se tilbehør for mer informasjon.



- Honda GX390 ALPS bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Hydrostatisk girkasse
- To hastighetsområder (sakte/rask)
- Styringsbremse på hvert hjul
- Oljebadforsats - vedlikeholdsfritt
- Stålplater i oljebad
- Laserbjelke på 135 cm eller 155 cm
- Hjulstørrelse 5.00 - 10.00"
- Vekt ca. 220 kg

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne BCS slåmaskinen er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom det desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorDiverseGirkasseEgenskaperMaskinDimensjoner og vekt

Type	Bensin
Motor	Honda GX390 Alps
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12.0 måneder
Produksjonsland	Italia
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.7 / 7 km/t
Hastighet bakover	4.3 / 6.3 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Hydraulisk kontrollert av styringskløtsjen i oljebad kombinert med bremsene
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Kløtsj/bremssystem på begge hjulene og automatisk parkeringsbrems
Gir forover	2
Gir bakover	2
Girkasseolje	Powerlube H3 SAE 15W-40 (ACEA A3-08/B3-08, API SL/CF, API EC I, VW 500/505.00)
Girkassetank	6.5 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde og sideveis
Effektbehov	8.7 Hk
Vekt	220.0 kg





Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8H6CK031>