

BCS 660 HY WS PS Honda GX390, Beitep, 5X10"



hjul

Produktnummer: 8H6CK030B

BCS 660 HY WS PowerSafe er en beitepusser med hydrostatisk girkasse og assistert hydraulisk servostyring. Slagklipperen kan leveres med en Honda GX390 Alps bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk. Beitepusseren har en arbeidsbredde på 110 cm og kan leveres med brede hjul, stålpigghjul eller belter.

BCS 660 Hydrostatiske Beitepusserer er profesjonelle og kraftige maskiner som passer til entreprenører, anleggsgartnere, bønder og kommuner. Beitepusserne har 110 cm arbeidsbredde og kan leveres med brede hjul, stålpigghjul eller beltedrift. Den hydrostatiske driften med den patenterte PowerSafe clutchen gjør maskinen veldig enkel og behagelig å kjøre, selv i bratt og tøft terreng.



- Honda GX390 Alps bensinmotor
- Motorkraft 8.7 kW / 11.7 Hk
- Arbeidsbredde 110 cm beitepusser
- Bredehjul, stålpigghjul eller beltedrift
- Vekt

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne BCS slåmaskinen er utstyrt, **Fordeler** med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med forskjellige redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom de desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlengt til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverse

Type	Bensin
Motor	Honda GX390 Alps

Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389.0 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.7 / 7 km/t
Hastighet bakover	4.3 / 6.3 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Hydraulisk kontrollert av styringskløtsjen i oljebad kombinert med bremsene
Bremser	Kløtsj/brems-system på begge hjulene og automatisk parkeringsbrems
Gir forover	2
Gir bakover	2
Arbeidsbredde	110 cm
Arbeidshøyde	20 - 80 mm
Y-kniver	48 stk
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde og sideveis
Vekt	330 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12.0 måneder



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8H6CK030B>