

# BCS 740 PS Tohjulstraktor El. start

Produktnummer: 8C8CG3B0N

BCS 740 PowerSafe tohjulstraktor har 3 gir forover og 3 gir bakover, vendegir og PowerSafe kløtsj. Tohjulstraktoren leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og parkeringsbrems på begge hjulene.

BCS 740 PowerSafe Reversible har 3 gir forover og 3 gir bakover, vendegir og PowerSafe-clutch. Den leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og styringsbrems på begge hjulene. Styret er godt avvibrert og kan justeres i høyden og sideveis og kan dreies 180° slik at man kan bruke bakmontert tilbehør som f.eks. jordfreser. Velg mellom snor og elektrisk start. Tilbehør finner du i oversikten.



- Honda GX390 4-takt bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Elektrisk start (leveres uten startbatteri)
- PowerSafe-kløtsj
- 3 gir forover og 3 gir revers
- Differensial med sperre
- Vendegir
- Styret kan snus 180°
- Styringsbrems på hvert hjul
- Hjulstørrelse 5 x 10.00" traktormønster
- Vekt ca. 112 kg

## Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne BCS tohjulstraktoren er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

## Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch.

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mange forskjellige redskaper koblet til og ytelsen er høy.

## Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid.  
Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

## Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhåndtaket trykket ned.  
Eliminering av problemer engasjering av clutch.

## Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå.  
Kontrollert bevegelse gjennom det desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

## Garanti

Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

## MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390

<b>Effektforbruk</b>	8.7 kW
<b>Motoreffekt</b>	11.7 Hk
<b>Slagvolum</b>	389 cc
<b>Takt</b>	4
<b>Antall sylindre</b>	1
<b>Starter</b>	Elektrisk
<b>Oljetank</b>	1.1 liter
<b>Drivstofftank</b>	6.1 liter
<b>Forbruk</b>	3.5 l/time
<b>Motorolje</b>	SAE 10W-30
<b>Tennplugg</b>	BPR6ES
<b>Girkasse</b>	Mekanisk, med gir og snekkedrev i oljebad.
<b>Hastighet forover</b>	1.26 / 2.92 / 4.30 km/t
<b>Hastighet bakover</b>	1.33 / 3.08 / 4.53 km/t
<b>Vendegir</b>	Ja, mekanisk på håndtaket
<b>Differensial</b>	Med sperre
<b>Kløtsj</b>	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
<b>Bremser</b>	Uavhengige på begge hjulene og parkeringsbrems
<b>Gir forover</b>	3
<b>Gir bakover</b>	3
<b>Girkasseolje</b>	Powerlube W7 SAE 80W (API GL-4 / GL-5)
<b>Girkassetank</b>	2.6 liter
<b>Hjul</b>	5.00 x 10.00"
<b>Håndtak</b>	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
<b>Lengde</b>	200 cm
<b>Bredde</b>	51 - 58 cm
<b>Høyde</b>	100 - 150 cm
<b>Vekt</b>	115 kg
<b>Sikkerhet</b>	I samsvar med EN 12733-forskriften
<b>Garanti</b>	12 måneder
<b>Produksjonsland</b>	Italia
<b>Pakkelengde</b>	115 cm
<b>Pakkebredde</b>	75 cm
<b>Pakkehøyde</b>	120 cm
<b>Pakkevekt</b>	130 kg



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8C8CG3B0N>