BCS 780 Stargate Hydrostatisk Tohjulstraktor Elektrisk Start

Produktnummer: 8CGCG3F0N

BCS 780 Stargate er en av de rimeligste profesjonelle hydrostatiske tohjulstraktorene på markedet. Tohjulstraktoren er enkel å bruke og kan brukes med masse redskaper som blant annet jordfreser, steinbegraver, beitepusser, slåttebjelke og snøfreser.



BCS 780 PowerSafe tohjulstraktor med trinnløs hydrostatisk girkasse og vendegir, samt PowerSafe clutch. Tohjulstraktoren leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og parkeringsbrems på begge hjulene.

- Honda GX390 bensinmotor
- Motorkraft 8.7 kW / 11.7 Hk
- Elektrisk start (leveres uten startbatteri)
- Hydrostatisk girkasse
- Brems på hvert hjul
- Vendegir
- Vekt 148 kg

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe Clutch:

Denne BCS slåmaskinen er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet Vedlikeholdsfri hydraulisk clutch
Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid
Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort
Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet
Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom de desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti
Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390

Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Elektrisk
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.7 km/t
Hastighet bakover	4 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Med sperre
Bremser	Kløtsj/brems-system på begge hjulene og automatisk parkeringsbrems
Gir forover	1
Gir bakover	1
Girkasseolje	Powerlube H3 SAE 15W-40 (ACEA A3-08/B3-08, API SL/CF, API EC I, VW 500/505.00)
Girkassetank	4.3 liter
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Lengde	180 cm
Bredde	57 - 65 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	148 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	120 cm
Pakkebredde	80 cm
Pakkehøyde	120 cm
Pakkevekt	160 kg






Les mer om produktet her:
https://www.maskinimp.no/product?number=8CGCG3F0N

Utskriftsdato: 23.11.2026