

BCS 770 HY Hydrostatisk Tohjulstraktor

Produktnummer: 8CFCF3B0N

BCS 770 Tohjulstraktor er en perfekt maskin for anleggsgartnere over hele landet og kan brukes med blant annet slåmaskin, snøfreser, gressklipper og roterende plog. Den er utstyrt med trinnløs hydrostatisk girkasse og vendegir, samt PowerSafe kløtsj.

BCS 770 HY PowerSafe Reversible er en ny hydrostatisk tohjulstraktor med alle de gode egenskapene til BCS 740, men med en enda enklere hastighetsregulering. Den kraftige Honda-motoren og styret som kan dreies 180°, gjør at maskinen kan brukes med det meste av utstyr som kan kobles på en tohjulstraktor. Tilbehør finner du i oversikten.

- Honda GX390 bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Snorstart
- PowerSafe-kløtsj
- Hydrostatisk girkasse
- Differensial med sperre
- Vendegir
- Styret kan snus 180°
- Styringsbremses på hvert hjul
- Hjulstørrelse 5.00 - 10.00" traktormønster
- Vekt ca. 138 kg



Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch: Tohjulstraktoren er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch

Bortimot ubegrenset varighet, selv med mange forskjellige redskaper koblet til er ytelsen høy.

Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av kløtsjspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned.

Sikkerhet

Slipper man styret stenges maskin og redskap umiddelbart av. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom det desmodromiske systemet, for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk

Slagvolum	389.0 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Snor
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.3 / 6.4 km/t
Hastighet bakover	3.9 / 5.7 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Med sperre
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Uavhengige på begge hjulene og parkeringsbrems
Gir forover	2
Gir bakover	2
Girkasseolje	Powerlube H3 SAE 15W-40 (ACEA A3-08/B3-08, API SL/CF, API EC I, VW 500/505.00)
Girkassetank	3.7 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Lengde	200 cm
Bredde	51 - 58 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	140.0 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	115 cm
Pakkebredde	75 cm
Pakkehøyde	120 cm
Pakkevekt	150 kg



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=8CFCF3B0N>