BCS 770 HY Hydrostatisk Tohjulstraktor

Elektrisk start

Produktnummer: 8CFCG3B0N



BCS 770 PowerSafe tohjulstraktor med trinnløs hydrostatisk girkasse og vendegir, samt PowerSafe kløtsj. Tohjulstraktoren er en perfekt maskin for anleggsgartnere over hele landet og kan brukes med blant annet rotorharv, jodfreser, slagklipper, plenklipper og snøskjær.

BCS 770 HY PowerSafe Reversible er en ny hydrostatisk tohjulstraktor med alle de gode egenskapene til BCS 740, men bare med en enda enklere regulering av hastigheten. Den kraftige Honda GX390 bensinmotoren og styret som kan dreies 180°, gjør at maskinen kan brukes med det meste av utstyr som kan kobles på en tohjulstraktor. Tohjulstraktoren er veldig robust og kan brukes under alle årstider. Det er en rekke utstyr som passer denne tohjulstraktoren, og en oversikt over dette finner du under tilbehør til tohjulstraktorer.

- Honda GX390 bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Elektrisk start (leveres uten startbatteri)
- PowerSafe-kløtsj
- Hydrostatisk girkasse
- Differensial med sperre
- Vendegir
- Styret kan snus 180°
- Styringsbremser på hvert hjul
- Hjulstørrelse 5.00 - 10.00" traktormønster
- Vekt ca. 138 kg

Fordeler med BCS sin patenterte PowerSafe-Clutch:
Denne BCS slåmaskinen er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch
Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid
Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort
Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet
Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom det desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti
Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389.0 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Elektrisk
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Hydrostatisk, med snekkedrev i oljebad
Hastighet forover	4.3 / 6.4 km/t
Hastighet bakover	3.9 / 5.7 km/t
Vendegir	Ja, hydrostatisk
Differensial	Med sperre
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Uavhengige på begge hjulene og parkeringsbrems
Gir forover	2
Gir bakover	2
Girkasseolje	Powerlube H3 SAE 15W-40 (ACEA A3-08/B3-08, API SL/CF, API EC I, VW 500/505.00)
Girkassetank	3.7 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Lengde	200 cm
Bredde	51 - 58 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	145.0 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	115 cm
Pakkebredde	75 cm
Pakkehøyde	120 cm
Pakkevekt	160 kg





Les mer om produktet her:
https://www.maskinimp.no/product?number=8CFCG3B0N