

Ferrari 340 PowerSafe Tohjulstraktor Elektrisk

Start

Produktnummer: TCBCG3B0N

Ferrari 340 PowerSafe tohjulstraktor har 3 gir forover og 3 gir bakover, vendegir og PowerSafe clutch. Tohjulstraktoren leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og parkeringsbrems på begge hjulene.

Ferrari 340 PowerSafe Reversible har 3 gir forover og 3 gir bakover, vendegir og PowerSafe-clutch. Den leveres med en Honda GX390 bensinmotor som yter 8.7 kW / 11.7 Hk, differensial med sperre og styringsbrems på begge hjulene. Styret er godt avvibrert og kan justeres i høyden og sideveis og kan dreies 180° slik at man kan bruke bakmontert tilbehør som f.eks. jordfreser. Velg mellom snor og elektrisk start. Tilbehør finner du i oversikten.



- Honda GX390 4-takt bensinmotor
- Motorstyrke 8.7 kW / 11.7 Hk
- Elektrisk start (leveres uten startbatteri)
- PowerSafe-kløtsj
- 3 gir forover og 3 gir revers
- Differensial med sperre
- Vendegir
- Styringsbremser på hvert hjul
- Styret kan snus 180°
- Hjulstørrelse 5 x 10.00" traktormønster
- Vekt ca. 112 kg

Fordeler med Ferrari sin patenterte PowerSafe-Clutch:

Denne Ferrari slåmaskinen er utstyrt med den eksklusive PowerSafe®-clutchen med stålskiver i oljebad og flensen direkte koblet til motoren, som gir føreren en rekke konkrete fordeler.

Pålitelighet vedlikeholdsfri hydraulisk clutch

Praktisk talt ubegrenset varighet selv med mye ulike redskaper koblet til og ytelsen er høy.

Under arbeid

Ingen overoppheting selv når maskinen blir presset over lengre tid. Ingen reduksjon i ytelse ved noen driftstemperatur.

Komfort

Skånsomt og progressivt inngrep av clutchspaken, samt minimal kraft som kreves for å holde sikkerhetshåndtaket trykket ned. Eliminering av problemer engasjering av clutch.

Sikkerhet

Umiddelbar avstenging av maskin og redskap hvis styret slippes. Motoren fortsetter imidlertid å gå. Kontrollert bevegelse gjennom det desmodromiske systemet for å forhindre at arbeidet gjenopptas ved et uhell.

Garanti

Forlenget til 5 år på hele PowerSafe®-clutchen.

MotorGirkasseEgenskaperDimensjoner og vektDiverseFraktdetaljer

Type	Bensin
Motor	Honda GX390
Effektforbruk	8.7 kW
Motoreffekt	11.7 Hk
Slagvolum	389 cc
Takt	4
Antall sylindre	1
Starter	Elektrisk
Oljetank	1.1 liter
Drivstofftank	6.1 liter
Forbruk	3.5 l/time
Motorolje	SAE 10W-30
Tennplugg	BPR6ES
Girkasse	Mekanisk, med gir og snekkedrev i oljebad.
Hastighet forover	1.26 / 2.92 / 4.30 km/t
Hastighet bakover	1.33 / 3.08 / 4.53 km/t
Vendegir	Ja, mekanisk på håndtaket
Differensial	Med sperre
Kløtsj	PowerSafe, hydraulisk med manuell styring
Bremser	Uavhengige på begge hjulene og parkeringsbrems
Gir forover	3
Gir bakover	3
Girkasseolje	Powerlube W7 SAE 80W (API GL-4 / GL-5)
Girkassetank	2.6 liter
Hjul	5.00 x 10.00"
Antall hjul	2
Håndtak	Montert på vibrasjonsdempere og justerbar i høyde, sideveis og reversibel
Lengde	200 cm
Bredde	51 - 58 cm
Høyde	100 - 150 cm
Vekt	115 kg
Sikkerhet	I samsvar med EN 12733-forskriften
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	115 cm
Pakkebredde	75 cm
Pakkehøyde	120 cm
Pakkevekt	130 kg



Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=TCBCG3B0N>